



Prostředek na ochranu dřeva 400 ml (I276)

Přípravek určený k ochraně všech dřevěných povrchů, jako je nábytek, dveře, okna, půdní vestavby nebo parkety.



OCHRANNÝ KONZERVANT - Díky svému speciálnímu složení nezanechává skvrny ani nepoškozuje barvy a při aplikaci na nové dřevo umožňuje přelakování. Proniká do hloubky, čímž zaručuje dlouhodobou odolnost dřeva vůči vnějším vlivům.

Technické specifikace:

Množství	400 ml
Čárový kód	EAN: 8034108893228
Balení	12 ks
Vzhled	Válec s kapalinou pod tlakem
Barva	Transparentní
Vůně	Charakteristika rozpouštědla
Relativní hustota	při 20 °C 0,63 ÷ 0,67 g/ml
Bod vzplanutí	Inf. 0 °C extrémně hořlavý
Tlak při 20 °C	3/4 baru
Rozpustnost	Nerzpustný ve vodě Rozpustný ve většině organických rozpouštědel
Kompatibilní materiály	Jakýkoli typ dřeva

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Pokud je to možné, přeneste ošetřovanou část do prostorné, větrané místnosti. Před zahájením práce plechovku dobře protřepejte a několikrát ji vystříkejte vysavačem.

Použijte slámu přímo do prasklin a/nebo otvorů v ošetřovaném dřevě, aby přípravek co nejlépe pronikl dovnitř.

Po ošetření zabalte část do plastové fólie a nechte ji několik dní uzavřenou.

REŽIMY UKLÁDÁNÍ

Před použitím: Skladujte výrobek na suchém místě a neskladujte jej při teplotách pod 0 °C a nad 45 °C, po použití uchovávejte nádoby těsně uzavřené. Při skladování v původním obalu lze výrobek uchovávat po dobu 24 měsíců (záruka). Výrobek nepodléhá expiraci.

Po prvním použití: Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah zdrojů tepla. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Přestože jsou tyto informace považovány za spolehlivé, je třeba je považovat za orientační. Jejich použití neznamená žádnou odpovědnost z naší strany, včetně porušení jakýchkoli patentů nebo licencí. Je odpovědností uživatelů, aby si předem ověřili vhodnost výrobku pro své konkrétní použití.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ LIST VÝROBKU