



Značkovací spreje AMBRO-SOL

Long term marker spray fluorescent 360° 500 ml

Fluorescenční značkovací barva ve spreji pro dlouhodobé značení, která lze díky speciálnímu 360° dávkovacímu ventilu používat ve všech různých polohách, vhodná jak pro profesionální, tak i hobby použití. Je speciálně upravena např. pro značení dřeva, zdiva, chodníků, asfaltu, cementu apod. Výrobek má vysokou odolnost proti opotřebení a povětrnostním vlivům. K dispozici v různých odstínech.



Technické specifikace:

Objem	500 ml
Balení	12 ks
Vzhled	Tlaková láhev obsahující kapalinu pod tlakem
Chemická povaha	Velmi rychle schnoucí barva
Dostupné odstíny	dle vzorníku barev
Zápach	Charakteristika rozpouštědla
Relativní hustota	při 20°C 0,70 ÷ 0,74 g/ml
Bod vzplanutí	při 0 °C extrémně hořlavý
Nápisy na spodku spreje	Čárový kód, datum výroby, název výrobku
Tlak	při 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Tlak	při 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viskozita poháru Ford	Da 28" a 33"
Obsah sušiny	Da 30% a 35%
Přelakovatelnost	po celou dobu
Lesk	10 až 15 (úhel lesku 60°)
Provozní teplota	-10°C / +100°C (krátkodobě 150° C)
Doba schnutí t=20°:	proti prachu 10 minut
	Suché na dotek 15 minut
	Plné proschnutí 45 minut
Výrobek je trvalý a odolný vůči UV záření a vlhkosti.	

Výrobek podléhající směrnici C.O.V.
Podkategorie: Speciální povrchové úpravy
Limitní hodnota VOC: 840 g/l
Efektivní max. obsah: 640 g/l

OBLASTI POUŽITÍ:
Dřevěné povrchy, kovové povrchy,
jako je železo, stěny, asfalt ...

**PRO PROFESIONÁLNÍ VÝSLEDEK PODKLAD DŮKLADNĚ OČISTĚTE.
K OČIŠTĚNÍ PODKLADU POUŽIJTE NITROŘEDIDLO A/NEBO ACETON.
PRODUKT S VYSOKOU VISKOZITOU.**

výhradní dodavatel pro ČR:



Ambro-Sol
Via per Pavone del Mella, 21
25020 - Cigole (BS) Italy
www.ambro-sol.com
info@ambro-sol.com



CLUB MARK BARVY s.r.o.
Hvoždanská 2053/3
14800 - Praha 4 Chodov
www.clubmarkbarvy.cz
info@clubmarkbarvy.cz