



Light Zinc 400 ml (Z350)

Společnost Ambro-Sol nabízí řadu produktů určených speciálně pro zinkování. Tento sprej je ideální pro úpravu, ochranu a opravy kovových povrchů a pozinkovaných dílů s šedým povrchem. Chrání, připravuje základní nátěr nebo může být použit jako konečná povrchová úprava.

LIGHT ZINC – Jedná se o galvanizování za studena s vysokou molekulovou hmotností. Chemicky tuhne a vytváří dlouhotrvající kovový povlak. Chrání všechny kovové povrchy před oxidací. Vytváří odolnou vrstvu, kterou lze natřít nebo ponechat jako konečnou povrchovou ochranu. Je ideální pro retušování, dokončování a opravy pozinkovaných dílů, kde je požadována světle šedá vrstva.



OBLASTI POUŽITÍ:

Povrchy z kovu jako železo, hliník, ocel. Ochrana železných kovových konstrukcí, potrubí, okapů, skříní, pracovních nástrojů atd.

Technické specifikace:

Obsah	400ml
Balení	12 ks
Čárkový kód	EAN 13 8034108890340
Obal	Kovová tlaková nádoba
Fyzikální stav	Pigmentovaná tekutina v aerosolu
Bod vzplanutí	při 0 °C extrémně hořlavý
Tlak	při 20°C 5,5 bar
Relativní hustota	při 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml
Hnací plyn	LPG
Chemické složení	Syntetická pryskyřice s inhibičním pigmentem proti korozi na bázi zinkového prachu
Odstín	Aluminum / světle šedý
Čistota práškového Zn	> 98%
Zápach	Charakteristika rozpouštědla
Teplná odolnost	300 °C (krátkodobě 400 °C)
% Kov v suchém filmu	64 %
% Zinek v suchém filmu	12 %
Vydatnost	2/3 m ²
Čas schnutí při 20°	Proti prachu: 10' Na dotyk: 20' Proschlé: 6 hours Přelakovatelné po 24

NÁVOD K POUŽITÍ: Pečlivě očistěte ošetřovaný povrch, odstraňte inkrustace a stopy rzi syntetickým ředidlem. Pokud je to nutné, obrousíte brusným papírem. Otočte plechovku dnem vzhůru a dobře protřepejte, dokud se kuličky uvnitř volně nepohybují. Aby se zabránilo odkapávání, naneste dvakrát ze vzdálenosti asi 20-30 cm. Po dokončení stříkejte 2-3 sekundy plechovkou vzhůru nohama, abyste vyčistili ventil a umožnili další použití.

ZPŮSOBY SKLADOVÁNÍ

Před použitím: Výrobek skladujte na suchém místě a neskladujte jej při teplotách pod 0 °C a nad 45 °C, po použití uchovávejte nádoby těsně uzavřené. Při skladování v původním obalu lze výrobek uchovávat po dobu 24 měsíců (záruka). Výrobek nepodléhá expiraci. Po prvním použití: Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah zdrojů tepla. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přestože jsou tyto informace považovány za spolehlivé, je třeba je považovat za orientační. Jejich použití neznamena žádnou odpovědnost z naší strany, včetně porušení jakýchkoli patentů nebo licencí. Uživatel je povinen předem ověřit vhodnost výrobku pro konkrétní použití.