

Technický list

Rust-Oleum křídová barva na nábytek

Renovujte a přeměňte nábytek pomocí barvy Rust-Oleum na nábytek. Jednoduše natřete svůj nábytek a dokončete ho vrstvou Rust-Oleum Furniture Finishing Wax. Barvu lze použít přímo na dřevo (holé nebo natřené), cihly, kámen, omítku nebo jakýkoli pevný povrch opatřený případně vhodným základním nátěrem. Lze vytvořit zajímavý patinovaný vzhled nátěru nanesením dvou vrstev v kontrastních barvách a následném přebroušením/ drhnutím vrchní vrstvy po zaschnutí. Použijte vosk k ochraně finálního nátěru.

Příprava: Pro dosažení nejlepších výsledků se ujistěte, že je povrch čistý a bez vosku nebo oleje. Pokud byl použit vosk, očistěte povrch důkladně lakovým benzínem. Holé dřevo doporučujeme před lakováním obrousit.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Produkt lze nanášet štětcem nebo válečkem. Při aplikaci štětcem aplikujte rovnoměrně podle struktury dřeva. Váleček je vhodný mohérový či podobný. Pro vytvoření patinovaného vzhledu naneste dvě vrstvy v kontrastních barvách. Nechte zaschnout a poté lehce přebruste navlhčeným brusným papírem nebo drátěnkou z nerezové oceli. Chraňte barevný efekt pomocí vosku Rust-Oleum Furniture Finishing Wax.

Vydatnost: Až 12 - 14 m² / litr. Kryvost se může lišit v závislosti na metodě, rychlosti aplikace a poréznosti povrchu.

Doba schnutí: Suchý na dotek za 1 hodinu. Manipulujte po 4 hodinách. V případě potřeby naneste druhou vrstvu po 4 hodinách. Plná tvrdost po 4 hodinách.

Čištění: Před omytím vodou odstraňte z aplikačního zařízení co nejvíce produktu. Nevylévejte do kanalizace nebo

vodních toků. Některé místní úřady mají speciální zařízení pro likvidaci odpadních nátěrů.

Omezení: Nelze použít přímo na kov. Nejedná se o přípravek blokující mastné skvrny apod.. Napenetrujte všechny povrchy, kde je riziko takových skvrn. Pokud si nejste jisti, vyzkoušejte barvu před lakováním na nenápadném místě. Nedoporučuje se pro venkovní použití.

Skladovatelnost: 2 roky (neotevřené) od data výroby. (Viz základna plechovky).

Vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího vědomí pravdivé a přesné a jsou poskytovány v dobré víře, ale bez záruky. Doporučujeme nejprve natřít zkušební plochu, aby bylo zajištěno, že produkt bude vyhovovat individuálním požadavkům. Před použitím je třeba konzultovat kopii příslušných zdravotních a bezpečnostních předpisů.

VOC produktu = 5 g / litr max.