

Technický list

Rust-Oleum Chalky Finish Wall Paint – Omyvatelná barva na stěny a stropy

Luxusní a odolný matný povrch pro interiérové stěny a stropy.
Třída 1 – odolnost proti mokrému otěru, snadno čistitelná. Odolná vůči oděru a skvrnám*.

Příprava podkladu: Pro dosažení nejlepších výsledků zajistěte, aby byl povrch čistý a bez nečistot. Odstraňte veškerý volný nebo odlupující se materiál, v případě potřeby odmastěte vhodným čisticím prostředkem. Důkladně opláchněte, abyste odstranili zbytky čisticího prostředku, a nechte povrch zcela vyschnout před aplikací barvy. Dříve natírané a lehce porézní podklady lze natírat přímo barvou Rust-Oleum Chalky Finish Wall Paint. Velmi porézní povrchy by měly být před aplikací vhodně napenetrovány. Holé kovy je nutné předem opatřit základním nátěrem. Tento výrobek není určen k blokování skvrn. V případě potřeby použijte vhodný izolační nátěr nebo prostředek proti prokreslování suků.

Aplikace: Před použitím důkladně promíchejte. Výrobek lze nanášet štětcem nebo válečkem se středně dlouhým vlasem.

Vydatnost: Až 12 m²/l na jednu vrstvu. Vydatnost se může lišit v závislosti na způsobu a rychlosti aplikace a na savosti podkladu.

Doba schnutí: Na dotek za 2 hodiny. Druhou vrstvu lze nanést po 2 hodinách, je-li třeba. Zaschnutí do tvrdého filmu za 4 hodiny. Plné tvrdosti je dosaženo po 7 dnech.

Čištění nástrojů a likvidace: Z aplikačního nářadí odstraňte co nejvíce produktu, než jej umyjete vodou. Nevylévejte do kanalizace ani vodních toků. Některé místní úřady mají speciální zařízení pro likvidaci nátěrových hmot.

Omezení: Pouze pro interiérové použití. Teplota při aplikaci i během schnutí by měla být vyšší než 5 °C. Pro ověření vhodnosti barvy pro váš konkrétní projekt doporučujeme provést test na malé, nenápadné ploše.

Odstraňování skvrn: Skvrny odstraňujte okamžitě. Většinu běžných skvrn, např. špína, kečup, hořčice, čaj, káva, lze odstranit měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte drátěnky ani abrazivní čisticí prostředky, protože mohou poškodit povrch.

Skladovatelnost: 24 měsíců (v neotevřeném obalu) od data výroby (viz. dno plechovky).

Prohlášení/ Upozornění: Uvedené informace odpovídají našim nejlepším znalostem, jsou pravdivé a poskytované v dobré víře, avšak bez záruky. Doporučujeme nejprve ošetřit zkušební plochu, abyste ověřili, že výrobek vyhovuje vašim individuálním požadavkům. Před použitím si vyžádejte a prostudujte příslušné bezpečnostní pokyny.