

## FINESS Vloerlak WB Acryl Varnish Colourless Mat

Vodou-ředitelný bezbarvý lak na dřevěné podlahy a nábytek - matný

**Popis:** Matný, bezbarvý lak na bázi disperze syntetické pryskyřice. Odolný proti poškrábání a nárazům. Pro použití v interiéru.

**Aplikace:** Pro dlouhotrvající ochranu všech dřevěných výrobků, jako jsou parkety, schody, dveře, nábytek, podlahové lišty atd.

### Vlastnosti:

- Odolný a trvanlivý
- Matný
- Prakticky bez zápachu
- Vodou-ředitelný

**Odstín:** Bezbarvý. Pokud je požadován zabarvený odstín, natřete podlahu nejprve probarveným interiérovým lakem Finess.

**Zpracování:** Před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte štětcem s dlouhými štětinami na akrylové barvy nebo pěnovým válečkem ve směru vláken. První vrstvu na neošetřené dřevo zřeďte 5 % vody. Druhou a třetí vrstvu neřeďte. Po každé vrstvě lehce přebruste ve směru vláken a pečlivě odstraňte případný prach.

**Výtěžnost:** Cca. 12 m<sup>2</sup>/litr na vrstvu.

**Čas schnutí při 23°C a relativní vlhkosti 65%:**  
Proti prachu cca po 1 hodině.  
Přelakovatelný cca po 4 hodinách.

### SYSTEM NÁTĚRU

**Podklad:** Povrch musí být čistý, suchý a zbavený prachu nebo mastnoty.

**Neošetřené dřevo:** Očistěte vodou a odmašťovacím prostředkem, lehce přebruste a odstraňte prach. Na závěr naneste 3 vrstvy laku na podlahy Finess.

**Staré vrstvy laku v dobrém stavu:** Pečlivě odstraňte mastnotu pomocí odmašťovacího prostředku, lehce přebruste a odstraňte prach. Na závěr naneste 1 nebo 2 vrstvy laku na podlahy Finess.

**Staré vrstvy laku ve špatném stavu:** Vrstvy laku úplně odstraňte broušením až dolů a/nebo seškrábáním. Poté s ním zacházejte jako s "neošetřeným dřevem".

### TECHNICKÁ DATA

<b>Pojivo:</b>	Akryl uretanová disperze
<b>Ředidlo:</b>	Voda
<b>Obsah sušiny:</b>	32% objemově
<b>Hustota:</b>	Cca. 1 g/ml
<b>Viskozita:</b>	Krebs Stormer 75 KU @ +20°C

<b>Doporučená tloušťka filmu:</b>	25-30 mikronů na vrstvu (suchého filmu)
<b>Stupeň lesku:</b>	20-25% s Gardner 60° gloss meter

**Odstín:** Bezbarvý

**Ředit s:** Voda

**Bezpečnostní údaje:** Viz bezpečnostní list (MSDS)

**Čištění nástrojů:** Použijte vodu a mýdlo.

**Funkce:** Odolný proti poškrábání a dobrá odolnost vůči chemikáliím

**Skladování:** Minimálně 12 měsíců v těsně uzavřeném původním obalu na suchém, chladném a nemrzoucím místě.

**Obecně:** Doporučujeme aplikovat při teplotách mezi +8° a +30 °C. Po použití nádobu řádně uzavřete a skladujte ve svislé poloze.

**Přebytečný produkt:** Tuto barvu a obal je třeba odevzdat na sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu.