

# Technický list

Lesklá barva na nábytek Rust-Oleum

---

Tento produkt zajistí výrazný, lesklý povrch nábytku. Speciálně navržen tak, aby poskytl odolný a dlouhotrvající lesklý efekt na dřevě (holé nebo natřené), cihlách, kameni, omítce nebo jakémkoliv vhodném pevném povrchu. Na velkou většinu povrchů není nutný základní nátěr.

- Atraktivní povrch s vysokým leskem.
- Vysoce koncentrovaný.
- Není třeba základní nátěr ani broušení\*.
- Funguje skvěle přes staré barvy a laky.
- Aplikujte přímo na dřevo, cihly, kámen, omítku nebo jakýkoli vhodný základní pevný povrch (např. kov, plast atd.).
- Nanesené laky není třeba voskovat ani lakovat.
- Certifikovaná bezpečnost pro hračky podle EN 71-3:2013 +A3:2019.

**Příprava:** Pro dosažení nejlepších výsledků se ujistěte, že je povrch čistý a bez původního vosku nebo oleje. Pokud byl použit vosk, očistěte povrch důkladně lakovým benzínem. Holé dřevo doporučujeme před lakováním obrousit.

**Aplikace:** Před použitím důkladně promíchejte. Produkt lze nanášet štětcem nebo válečkem. Při nanášení štětcem nanášejte rovnoměrně podle struktury dřeva. Používejte váleček s krátkým vlasem. Doporučeny dvě vrstvy.

**Pokrytí:** až 14 m<sup>2</sup> / litr. Pokrytí se může lišit v závislosti na metodě a rychlosti aplikace a porézności povrchu.

**Doba schnutí:** Suchý na dotek za 1 hodinu. Manipulujte po 4 hodinách. V případě potřeby naneste druhou vrstvu po 4 hodinách.

**Čištění:** Před omytím vodou odstraňte z aplikačního zařízení co nejvíce materiálu. Nevylévejte do kanalizace nebo vodních toků. Některé místní úřady mají speciální zařízení pro likvidaci odpadních nátěrů.

**Omezení:** Nelze použít přímo na kov. Nejedná se o přípravek blokuující mastné skvrny apod.. Natřete všechny povrchy, kde jsou taková místa a skvrny, včetně suků, vhodným základním nátěrem na skvrny. Na velmi porézní povrchy se doporučuje použít základní/pemetrační nátěr. Pokud si nejste jisti, vyzkoušejte před lakováním na nenápadném místě. Nedoporučuje se pro venkovní použití. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění přesnosti barev, vzhledem k omezením tiskového procesu je odstín barvy uveden pouze jako vodítko. Pro zajištění vhodnosti nátěru nejprve vyzkoušejte na malé nenápadné ploše.

**Skladovatelnost:** 2 roky (neotevřené) od data výroby. (Viz základna plechovky).

**Vyloučení odpovědnosti:** Informace obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího vědomí pravdivé a přesné a jsou poskytovány v dobré víře, ale bez záruky. Doporučujeme nejprve natřít zkušební plochu, aby bylo zajištěno, že produkt bude vyhovovat individuálním požadavkům. Před použitím je třeba konzultovat kopii příslušných zdravotních a bezpečnostních předpisů.

Tento výrobek obsahuje maximálně 35 g/l VOC.

\*U většiny povrchů není nutné základní nátěr ani broušení, pokud si nejste jisti, nahlédněte do sekce omezení.