

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



**TARMACOAT™**

## Univerzální rychleschnoucí barva pro vodorovné značení

- Odolná proti dešti a přetíratelná již po jedné hodině
- Lze nanášet na mírně vlhké povrchy
- Vynikající odolnost vůči UV a povětrnostním podmínkám
- Produkt na vodní bázi, bezpečný při použití a prakticky bez zápachu
- Jednosložkový, bez nutnosti tužení

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.RUST-OLEUM.CZ**

# TARMACOAT™

## POPIS

Velmi rychle schnoucí víceúčelová jednosložková barva na vodní bázi pro vodorovné značení.

## DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Jako nátěr na asfalt, beton, dlažbu, bitumen, na parkovištích pro krátkodobé nebo opakované použití, jako značení čar, na tenisových kurtech, hřištích apod.. Není vhodný pro garážové podlahy. Produkt bude dostatečně vytvrzen přibližně za 24 hodin, aby vyhověl lehkému provozu (kolo, auto atd.). V případech, silného zatížení počkejte 48 hodin před opětovným uvedením oblastí do provozu. Chladné a vlhké počasí může mít negativní vliv na dobu schnutí.

## TECHNICKÁ DATA

Hustota:	1,3
Úroveň lesku:	Matt
Obsah sušiny objemově:	45 %
Obsah sušiny váhově:	57 %

## ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotyk:	30 minut
Pro manipulaci:	1 hodina
Pro přelakování:	1 hodina
Plně vytvrzen:	2 dni

## DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU

120 µm

## DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU

54 µm

## TEORETICKÁ VYDATNOST

4 - 8 m<sup>2</sup> / L, v závislosti na typu povrchu.

## PRAKTICKÁ VYDATNOST

V závislosti na typu povrchu. Vydatnost bude pravděpodobně blízko 4 m<sup>2</sup> / l.

## PŘÍPRAVA POVRCHU

Ujistěte se, že povrch je čistý, pevný a suchý (přijatelný je mírně vlhký povrch). Tarmacoat lze aplikovat na existující nátěr za předpokladu, že je odstraněn veškerý špatně přilnavý materiál a lesklé povrchy jsou zdrsňeny brusným papírem. Pro betonové povrchy, které jsou porézní a / nebo mají sypké částice nebo prášek, se nejprve natřete základním nátěrem Primer 44HS nebo EpoxyShield Sealer 5220. Pro nepórovitý beton připravte zředěným NOXYDE. Na asfaltové povrchy naneste vrstvu Tarmacoatu 20% zředěnou vodou.

## POKYNY K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity je třeba před použitím produkt důkladně promíchat.

## PODMÍNKY APLIKACE

Neaplikujte v exteriéru, pokud je předpovídan déšť nebo mraz nebo pokud je teplota pod 10°C. Relativní vlhkost musí být pod 85%.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Použít neředěný.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Použijte váleček se středně dlouhým vláknem. Jeden nátěr je běžně dostačující, ačkoli druhý nátěr může být nutný na velmi porézních nebo velmi drsných površích nebo když je vyžadován lepší trvanlivý systém. Použijte neředěný.

## ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Před zahájením vytvrzování vyčistěte nářadí v teplé mýdlové vodě.

## POZNÁMKY

Nepoužívejte v oblastech, které budou trvale pod vodou.

## BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC produktu:	40 g/l
VOC směsi:	40 g/l
VOC kategorie:	A/i
VOC limit:	140 g/l
Třída:	A+
Bod vzplanutí:	Nehořlavý

Bezpečnostní pokyny: Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

## SKLADOVATELNOST

2 roky od data výroby v neotevřených nádobách, pokud jsou skladovány v suchých a dobře větraných prostorech a nejsou vystaveny přímému slunečnímu světlu, při teplotách mezi 5°C a 35°C.

Datum vydání: 01/06/2018

### CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov  
info@clubmarkbarvy.cz  
www.clubmarkbarvy.cz  
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.  
PO Box 261  
Chester-le-Street  
DH3 9EH United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.  
11, rue Jules Verne - B.P. 60039  
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu