

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



THINNER 160

Ředidlo na bázi rozpouštědel na bázi aromatických uhlovodíků

- Silná ředicí schopnost
- Lze použít pro mnoho nátěrů Rust-Oleum
- Ideální také jako silný odstraňovač lepidel.

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

THINNER 160

POPIS

Ředidlo na bázi rozpouštědel se silnou ředící schopností na bázi aromatických uhlovodíků, používané pro mnoho výrobků Rust-Oleum k ředění a/nebo čištění.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Čistící a/nebo ředící roztok pro následující produkty:

- 1085 Cold Galvanising
- 8399 Hygienic Primer
- 9100 High performance epoxy
- 9169 Epoxy rust primer
- 9170/80 Epoxy metal primer
- B95 Flexible Epoxy

Čistící (ne ředící) roztok pro následující výrobky:

- 769 Damp-proof rust primer
- 1060/1080 High build metal primer
- 3202 Galvinoleum
- 3366 Rapid curing adhesion primer
- 5130 Damp surface primer
- 5401 Epoxy impregnation primer
- 5421 Epoxy impregnation primer
- 7201 Floorcoat PU primer
- 7500 Alkythane
- 9400 Rust-O-Thane SL
- 5500 Solvent-free epoxy
- 9700 Coldmax Rapid
- B95SL Flexible Epoxy
- GraffitiShield Polycat
- VŠECHNY výrobky na opravu betonu na bázi epoxidové pryskyřice

Další použití:

- Určete povahu starých nátěrů a zajistěte kompatibilitu s budoucími systémy.
- Zjistit přítomnost vytvrzovacích směsí
- Odstraňovač lepidla

TECHNICKÁ DATA

Hustota: 0.89 kg/l

POZNÁMKY

Další podrobnosti naleznete v produktovém listu příslušného výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

VOC produktu: 890 g/l
Bod vzplanutí: 25°C
Bezpečnostní pokyny: Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

5 let od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorech, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5° a 35 °C.

Datum vydání: 05/09/2018

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvoždčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov

info@clubmarkbarvy.cz

www.clubmarkbarvy.cz

ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu