



# Timberex Hard Wax Oil

*Ekologický a rychleschnoucí olej na podlahy,  
pracovní desky a nábytek*



Tvrký voskový olej Timberex chrání a významně zvýrazňuje barvy a kresbu a umožňuje dřevu přirozeně zestárnout do bohatých různých tónů. Ideální na dřevěné podlahy, pracovní desky a nábytek.

- Vyrobeno z rychle vytvrzujících přírodních rostlinných olejů a vosku.
- K dispozici v matném nebo saténovém provedení
- Aplikace a povrchová úprava ve stejný den
- Snadná aplikace
- Snadná renovace
- Nezanechává stopy po leštění



Nejkvalitnější přírodní ochrana



# Timberex Hard Wax Oil

*Ekologický a rychleschnoucí olej na podlahy,  
pracovní desky a nábytek*

## POPIS

Timberex Hard Wax Oil je výsledkem nejnovějšího vědeckého výzkumu v oblasti péče o dřevo. Šetrný k životnímu prostředí, vodoodpudivý, odolný proti špíně a opotřebením. Nepraská, neloupe se a nedělá puchýře. Je odolný vůči vínu, pivu, kávě, čaji, ovocným šťávám a perlivým nápojům. V suchém stavu je bezpečný pro lidi, zvířata i rostliny.

## OLEJE & TVRDÝ VOSK

Oleje pronikají hluboko do povrchu dřeva, chrání ho zevnitř a udržují ho zdravé a pružné, zatímco tvrdý vosk chrání povrch, takže dřevo je odolné, neklouže a snadno se udržuje. Tvrdý voskový olej Timberex se stává trvalou součástí dřeva a nevyžaduje broušení.

## SLOŽENÍ

Timberex Hard Wax Oil je založen na směsi přírodních olejů a vosků a složek, jako je lněné semínko a sója, a neškodných rozpouštědel bez zápachu. Karnaubský vosk se používá k urychlení schnutí oleje a k dosažení krásné povrchové úpravy. Žádný z našich výrobků není škodlivý pro lidi, zvířata ani rostliny. Žádný z našich výrobků nemusí být opatřen výstražnými symboly a řídí

## DOSTUPNOST

Dostupné v 1 a 5 litrovém balení.  
Dostupné jako Saténová a Matná verze.

## VYDATNOST

15 m<sup>2</sup> - 20 m<sup>2</sup> z litru.

## SKLADOVÁNÍ

Timberex Hard Wax Oil by měl být před použitím skladován 8 hodin při teplotě 20 °C - 30 °C. Zajistěte, aby byl olej před použitím a během něj promíchán.

## PŘÍPRAVA

Povrch dřeva musí být čistý a suchý. Případný lak nebo lazuru je třeba při závěrečném broušení obrousit papírem se zrnitostí P120. Vyčistěte povrch pomocí přípravku Timberex Bio-C. Jakmile je povrch suchý, může se začít s aplikací Timberex Hard Wax Oil. Před aplikací si pečlivě přečtěte pokyny.

## APLIKACE

Z důvodu schnutí může být aplikace dokončena v jediném dni. Pokud je to možné, doporučujeme vždy otestovat na malé ploše. Před použitím a během používání přípravků důkladně promíchejte.

Kategorie: A/f 700g/L (2007); 700g/L (2010); Satén: 400gr/L, Mat: 470gr/L

1. Naneste tenkou vrstvu přípravku Timberex pomocí přírodního štětce nebo válečku. Náhodné potřísnění okolních ploch je třeba okamžitě odstranit hadříkem.
2. Po 2 hodinách naneste další vrstvu stejným způsobem jako výše.
3. Po 15 minutách odstraňte přebytečný olej pomocí utěrky.
4. Povrch nechte přes noc zaschnout. V případě potřeby lze povrch následující den vyleštit bílým nylonovým padem pro dosažení vysokého lesku a následující den jej začít lehce používat. Během několika následujících dnů bude povrch postupně odolnější vůči vodě. Prvních pět dní pouze vysávejte. Jakékoli rozlité kapaliny by měly být během této doby okamžitě odstraněny.

## BARVENÉ POVRCHY

TIMBEREX Coloured barvené oleje lze použít před ošetřením povrchu tvrdým voskovým olejem TIMBEREX Hard-Wax Oil pro dosažení barevného efektu. Aplikujte TIMBEREX Coloured podle pokynů na zadní straně plechovky a následně následující den TIMBEREX Hard-Wax Oil podle výše uvedených postupů.

## ČIŠTĚNÍ

Timberex Bio-C Cleaner se doporučuje používat na všechny povrchy ošetřené olejem. Před použitím čtěte instrukce na zadní straně plechovky.

## ÚDRŽBA

Použijte Timberex Hard-Wax Oil pravidelně k omlazení povrchu (jednou ročně nebo v případě potřeby). Tím se také postupně zvyšuje odolnost proti opotřebením a odpadá nutnost opětovného broušení a nanášení.

## ZDRAVÍ & BEZPEČNOST

Výrobek není škodlivý ani nebezpečný při vdechování. Při používání oleje zajistěte dobré větrání. Všechny bezpečnostní listy jsou k dispozici u distributora.

## DŮLEŽITÉ INFORMACE

Přípravkem napuštěné aplikační nástroje, utěrky apod. je třeba ihned po použití vložit do kbelíku s vodou, aby se vyloučilo riziko samovznícení, které je běžné u některých přírodních vysychavých olejů na bázi lněného semínka. Kbelík umístěte mimo budovu. Obsah musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy. Společnost a její zástupci jsou často žádáni, aby se vyjádřili k možným použitím výrobků Timberex, která se liší od použití popsaných v technických listech společnosti. Ačkoli se v takových případech společnost a její zástupci vždy snaží poskytnout užitečné a konstruktivní rady, společnost nemůže nést odpovědnost za výsledky takových použití, pokud nejsou výslovně písemně potvrzeny společností Timberex International.



## Timberex International

RUST-OLEUM MATHYS  
Kolenbergstraat 23  
B-3545 Zelem - Belgium  
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax: +32 (0) 13 460 0219  
www.timberex.com

## dodavatel pro ČR:

CLUB MARK BARVY s.r.o.  
KHvoždanská 2053/3,  
148 00 Praha 4 Chodov, Czech Republic  
Tel: +420 731 737 285  
info@clubmarkbarvy.cz ; info@rust-oleum.cz  
www.clubmarkbarvy.cz ; www.rust-oleum.cz

