



# Timberguard™

*Přírodní ochranný olej pro použití v exteriéru*



Teak



Timberguard od společnosti Timberex je určen k ošetření a péči o dřevěný nábytek, dveře, terasy, okna atd. v exteriéru. Obsahuje UV filtry, které zpomalují proces šednutí a udržují svěží vzhled dřeva.

Dostupné jako bezbarvá a Teak(hnědá)

- Hluboce pronikající, zpevňující přírodní olej
- Nenáročná, snadná a rychlá údržba
- Suchý na povrchu po 8 - 12 hodinách, důkladně vytvrzený a vodě-odolný po několika dnech



The Finest Natural Protection



# Timberguard™

*Přírodní ochranný olej pro použití v exteriéru*

## DOSTUPNOST

Dostupný v 1 & 5 litrovém balení.

## VYDATNOST

8m<sup>2</sup> - 12m<sup>2</sup> z litru. Může se lišit v závislosti na druhu dřeva a přípravě. Vydatnost příčně nebo koncově strukturovaného dřeva může být značně snížena.

## DŮLEŽITÉ INFORMACE

Timberguard je určen k hlubokému pronikání do dřeva a ochraně zevnitř a neměl by se používat k vytvoření povrchové vrstvy. Vyvarujte se ošetření na silném slunečním světle. Nepracujte s větší plochou, než jakou zvládnete dokončit v souladu s fázemi 1-6 v bodě "APLIKACE". Pokud olej začne vytvrzovat a je obtížné přebytek odstranit, naneste další přípravek Timberguard tak, aby nový olej změkkl, a poté přebytek setřete. Během aplikace a vytvrzování musí být odstraněny potravinářské produkty.

## VYBAVENÍ

Excentrická bruska, brusný papír hrubosti P120 pro závěrečné přípravné broušení, pokud je broušení nutné. Leštička (150-300 ot./min.), široký štětec, váleček nebo stěrka, nylonové leštičky podložky červené barvy (3M), savé utěrky a kbelík s vodou.

## PŘÍPRAVA POVRCHU

Zatlučte hlavičky hřebíků, vyplňte všechny malé otvory nebo nedokonalosti vlastním barevným tmelem na dřevo (plastové dřevo) a nechte vytvrdnout. Dřevo by nemělo mít nadměrné mezery, kterými by mohl výrobek prosakovat a ovlivňovat lepení jakékoliv vrstvy lepidla nebo ploch pod ním. Povrchy by neměly obsahovat žádné překážky bránící pronikání. Dřevo, které má být ošetřeno, musí být čisté, suché (nejlépe s vlhkostí nižší než 15 %) a obroušené brusným papírem hrubosti P100-P120.

## APLIKACE

Timberguard se musí před aplikací a během ní promíchat.

1. Štětcem hojně naneste přípravek Timberguard.
2. Počkejte přibližně 45 minut a dbejte na to, aby olej mezi jednotlivými aplikacemi nezaschl.
3. Aplikaci opakujte na celý povrch ve 2-3 vrstvách v intervalu přibližně 45 minut. Velmi savé dřevo bude vyžadovat více oleje.

4. Po poslední aplikaci je třeba nechat povrch ještě 30-45 minut schnout. Poté povrch dřeva vyleštíte nylonovým padem třídy Red. To lze provést také strojně, přičemž je třeba dbát na práci v různých směrech.
5. VŠECHNY přebytečné oleje odstraňte bavlněnými utěrkami. Po použití vložte utěrky bezprostředně do vody.
6. Povrch nechte 12-18 hodin vyschnout.
7. Leštíte ručně nebo vysokorychlostní leštičkou (300 ot./min. nebo vyšším) a nylonovým padem třídy Red, a pokud je požadován vyšší lesk, leštíte za sucha hadříkem. Aplikací náčiní, hadříky atd. napuštěné přípravkem by měly být vloženy do kbelíku s vodou.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Vyčistěte povrch a dbejte na odstranění nečistot.
  2. Na dřevo naneste přípravek Timberguard v tenké vrstvě; nepracujte na příliš velké ploše; přípravek Timberguard zapracujte nylonovým padem červené barvy a pracujte v několika směrech.
  3. VŠECHNY přebyteky oleje setřete bavlněnými utěrkami. Hadříky ihned vložte do vody.
  4. Když je povrch zcela suchý, vyleštíte jej nylonovým padem třídy Red a poté leštícím hadříkem, abyste dosáhli požadovaného lesku.
- POZNÁMKA: Mohou se vyskytnout odchylky v povrchové úpravě, které nejčastěji závisí na stáří, původu, kvalitě a dalších podmínkách dřeva.

## BEZPEČNOST

Při broušení a tmelení podlah je třeba nosit ochranný oděv včetně obličejové masky pro filtraci prachu. Na všech štítcích výrobků jsou uvedeny obecné bezpečnostní informace. K dispozici jsou bezpečnostní listy. Během aplikace a vytvrzování musí být z prostoru odstraněny potravinářské výrobky. Hadry aplikujících pracovníků apod. napuštěné přípravkem by měly být vloženy do kbelíku s vodou a umístěny mimo budovu, aby se zabránilo možnosti samovznícení. Obsah by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy.

## OBJEDNÁVKA

K dostání u distributorů po celém světě. Všechny výrobky se prodávají podle standardních prodejních podmínek společnosti. Společnost a její zástupci jsou často žádáni o vyjádření k možným způsobům použití výrobků Timberex, které se liší od způsobů popsaných v technických listech společnosti. Ačkoli se v takových případech společnost a její zástupci vždy snaží nabídnout užitečné a konstruktivní rady, společnost nemůže nést odpovědnost za výsledky takových použití, pokud nejsou výslovně písemně potvrzeny společností Timberex International.

Kat. A/f 700g/L(2007):700g/L(2010): 470 gr/L



## Timberex International

### RUST-OLEUM MATHYS

Kolenbergstraat 23  
B-3545 Zelem - Belgium  
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax: +32 (0) 13 460 0219  
www.timberex.com

## dodavatel pro ČR:

### CLUB MARK BARVY s.r.o.

KHvoždanská 2053/3,  
148 00 Praha 4 Chodov, Czech Republic  
Tel: +420 731 737 285  
info@clubmarkbarvy.cz ; info@rust-oleum.cz  
www.clubmarkbarvy.cz ; www.rust-oleum.cz

