



ZINSSER® COVER STAIN®

Základový a plnicí zabiják skvrn

- Rychle schnoucí – přetírání za méně než 2 hodiny
- Určeno pro vnitřní i vnější povrchy
- Vysoce krycí složení blokuje většinu skvrn, včetně nikotinu
- Vynikající pro utěsnění ve vodě rozpustných tříslovin na cedru a sekvoji

ZINSSER® COVER STAIN®

POPIS

Vícenásobně použitelný základní nátěr a těsnicí nátěr na bázi rozpouštědel. Ideální pro vnitřní / venkovní použití. Přetíratelný za pouhé 2 hodiny. Může být přelakován jakýmkoli vrchním nátěrem na bázi rozpouštědla nebo vody.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Doporučeno pro aplikaci na povrchy poškozené ohněm, kouřem a vodou, včetně: vnitřních stropů, stěn, dveří, čalounění, skříní, nábytku a souvisejících povrchů, které lze přetírat. Vnější obklady, obklady, podhledy, obložení, dveře, stěny, základy, zabraňují související lakovatelné povrchy, které mohly být poškozeny ohněm, kouřem nebo vodou.

Cover Stain se doporučuje aplikovat na následující požárem, kouřem nebo vodou poškozené podklady:

Interiér: Nové nebo dříve natřené, vyzrálé omítky a nátěry na bázi cementu, dřeva (včetně borovice, jedle, cedru, sekvoje, překližky), kov (včetně hliníku, železa, oceli a mědi), vinyl, PVC, zdivo (včetně štuky, betonových bloků, litého betonu a cihel).

Exteriér: Nové nebo dříve natřené dřevo (včetně borovice, jedle, cedru, sekvoje a tlakově ošetřeného dřeva), tvrdé desky, kov (včetně hliníku, železa, oceli a mědi), vinyl, PVC.

TECHNICKÁ DATA

Úroveň lesku při 60°:	12/13%
Obsah sušiny váhové:	74.5%
Obsah sušiny objemové:	56.3%

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Suché na dotek:	35 minut
Suchý k přetírání:	2 hodiny
Plně vytvrzeno:	4 až 7 dní

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

9.8 m² na litr.

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrchy by měly být čisté, suché, zdravé a zbavené prachu, nečistot, nadměrného křídového materiálu, špíny, mastnoty, oleje, vosku, plísní, tapet, lepidel nebo jakéhokoli znečištění, které by mohlo narušit přilnavost. Pokud si nejste jisti, vždy povrch omyjte vhodným čistícím roztokem na bázi amoniaku nebo rozpouštědlem (nepoužívejte čistící na bázi fosforečnanu sodného). Odstraňte všechny odlupující se a/nebo nepevné povlaky. Zbývající okraje nátěrového filmu obruste dohladka. Neošetřené venkovní dřevo lehce obruste brusným papírem o zrnitosti 80 až 100, abyste odstranili uvolněná nebo zvětralá dřevěná vlákna a narušili glazuru. Při základním nátěru na znečištěná místa se nejprve pokuste odstranit co nejvíce skvrn omytím, broušením, škrábáním atd. Před základním nátěrem nechte povrch úplně vyschnout. Exponované hlavičky hřebíků zapustěte, bodově napenetrujte a vyplňte všechny díry a rýhy po hřebících. Okartáčujte rezavé oblasti. Suky a pruhy mizy natřete základním nátěrem Zinsser B-I-N před celoplošným základním nátěrem krycím nátěrem Cover Stain.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím protřepejte nebo promíchejte. Ve většině případů stačí k základnímu nátěru většiny povrchů pouze jeden nátěr. Pokud dojde k nadměrné absorpci na velmi porézních podkladech, může být nezbytný druhý nátěr. Bodový základní nátěr se doporučuje pouze pod vysoce krycí laky. Pro dosažení nejlepších výsledků napenetrujte celý povrch před lakováním. Před použitím nechte ohřát na pokojovou teplotu. Používejte v dobře větraném prostoru, vyvarujte se vysoké vlhkosti.

PODMÍNKY APLIKACE

Aplikujte, když je teplota vzduchu a povrchu mezi 5°C a 32°C a vlhkost je nižší než 85%. Pamatujte, že teplota a vlhkost přímo ovlivňují dobu schnutí produktu. Vyšší teploty a nižší vlhkost urychlí dobu schnutí, zatímco nižší teploty a vyšší vlhkost zpomalí dobu schnutí.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Nanášejte štětcem s přírodními nebo syntetickými štětini. Cover Stain je navržen pro použití bez ředění.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Cover Stain je navržen pro použití bez ředění.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AIRLES

Při používání stříkacího zařízení dodržujte pokyny výrobce. Bezvzduchové stříkání – použijte 0,015" až 0,017" trysku při 1800 až 2200 P.S.I. Cover Stain je navržen pro použití bez ředění.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ / ZNEČIŠTĚNÍ

Rozlité látky a kapky čistěte hadrem namočeným v minerálním lihu nebo ředidle barev. Pokud rozlití nebo kapky zaschly, použijte odstraňovač barvy. Aplikací nástroje lze čistit ředidlem – nástroje opakovaně opláchněte v minerálním lihu nebo ředidle na barvy, dokud rozpouštědlo nevyteče a nástroj nebude důkladně vyčištěn.

POZNÁMKY

Krycí barva je bílá, ale může být zabarvena do téměř bílých a pastelových odstínů přidáním maximálně 10 ml. univerzální barviva na 5L. Krycí lazura není určena k aplikaci na podlahy, paluby, střešní povrchy nebo jakékoli povrchy vystavené ponoření nebo dlouhodobému kontaktu s vodou.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Úroveň VOC: maximum 350 g/l

Kategorie VOC: II A/g

Limit VOC: 350 g/l (2010)

Poznámky k bezpečnosti: Nahlédněte do bezpečnostního listu produktu

SKLADOVATELNOST

5 let od data výroby v neotevřených plechovkách, při skladování v suchých, dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách 4 až 27°C.

Datum vydání: 26/01/2021

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov

info@clubmarkbarvy.cz

www.clubmarkbarvy.cz

ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu