



Suché teflonové mazivo (L051)

Tento sprej vytváří na ošetřených dílech suchou vrstvu PTFE; nezanechává skvrny a nezadržuje prach. Odolává velmi vysokým i velmi nízkým teplotám.



Množství	400 ml
Čárový kód	EAN 13: 8034108890098
Krabice / pouzdro	12 pz

SUCHÉ PTFE LUBRICATING AGENT - Toto mazivo se nanáší za sucha, je vodoodpudivé a nepřilnavé. Nezadržuje prach a nezanechává skvrny. Na ošetřované části vytváří suchou a pružnou vrstvu PTFE, která pevně přilne ke kovu, dřevu a plasty atd. Odolný vůči teplotám od -80 °C do +260 °C. Poskytuje ochranu proti korozi. Ideální pro hnací řetězy, závit, válečky, řemeny, vedení a těžké nástroje atd.

Technické specifikace:

Aspekt	Plechová nádoba obsahující tekutinu pod tlakem
Barva	Světle bílá
Zápach	Charakteristika rozpouštědla
Relativní hustota	při 20 °C 0,61 ÷ 0,65 g/ml
Bod vzplanutí	Und. 0° C extrémně hořlavý
Tlak při 20 °C	4/6 bar
Bod tání	ASTM D4591 deg C 334,70
PTFE Průměrná velikost částic	INTERN mikron 3,0 +/- 2
Specifická hmotnost	ASTM D4894 g/cm ³ 2,18 +/- 0,05
Bod tání PTFE	327 °C W 340 °C
Maximální teplota	400 °C (špičky)

NÁVOD K POUŽITÍ:
protřepejte a nastříkejte přímo na povrch ze vzdálenosti 15-25 cm. Přípravek lze také použít s brčkem, které je připevněno k uzávěru.

ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ

Před použitím: výrobek skladujte na suchém místě a neskladujte jej při teplotě pod 0 °C a nad 45 °C, po použití uchovávejte nádoby uzavřené. V originálním balení lze výrobek uchovávat po dobu 24 měsíců (záruka). Výrobek nepodléhá expiraci.

Po prvním použití: uchovávejte na suchém a čerstvém místě, mimo dosah horkých pramenů. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Tyto informace, i když jsou spolehlivé, je třeba považovat pouze za přibližné. Neneseme odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo porušení licence. Před použitím by si uživatelé měli ověřit vhodnost produktu pro jeho konkrétní použití.

PŘED POUŽITÍM SE SEZNAMTE S BEZPEČNOSTNÍM LISTEM VÝROBKU.