

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



ND14 CLEANER/DEGREASER

Koncentrovaný alkalický čistič a odmašťovač

- Odstraňuje masťotu, olej, bielkoviny, nečistoty a ďalší znečisťujúce látky z natřených, minerálnych a kovových podkladů
- Koncentrovaný roztok lze rozředit v poměru 1 : 20
- Používejte coby přídavnou látku pro vysokotlaké čištění
- Nehořlavý, téměř bez zápachu
- Lze ho též nanášet štětcem, mopem nebo smetákem

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

ND14 CLEANER/DEGREASER

POPIS

Koncentrovaný, alkalický, nehořlavý, téměř bez zápachu čistící a odmašťovací roztok pro 100 m² / l.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

ND14 čistící/odmašťovač by měl být používán k odstranění mastnoty, oleje, bílkovin, nečistot a mnoha dalších povrchových nečistot z lakovaných, minerálních a ocelových podkladů. Naneste umělou houbičku, hadříkem nebo nylonovým štětcem. Vhodné pro použití jako přísada pro vysokotlaké (parní) čištění.

TECHNICKÁ DATA

Hustota: 1,18

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

Obsah koncentrovaného balení o objemu 5 litrů vám umožní ošetřit plochu až do 500 m² na základě zředění 1:20.

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je typ a množství kontaminantů, tvar podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

Aby se zajistila homogenita, před použitím dobře protřepte. Očistěte nebo odstraňte co nejvíce mastnotu, olej, špinu, plísň a všechny ostatní povrchové kontaminace. ND14 Čistič / Odmašťovač lze nanášet naředěný nebo koncentrovaný houbou, látkou, nebo štětcem. Pro běžné čištění bude postačující koncentrace 3 - 5%. Výrobek by měl být zředěn studenou vodou. Po použití opláchněte velkým množstvím čisté vody. Je-li použita koncentrace vyšší než 5%, je naprosto nezbytné oplachování teplou vodou. Jako vysokotlaká (parní) čistící přísada se doporučuje 2% koncentrace. Po čištění odstraňte veškerou zbývající vodu a nechte povrch uschnout, protože vlhkost, která by zůstala na povrchu nebo zachycena do pórů, může negativně působit na nátěrový systém. Velké plochy nebo špatné podmínky sušení mohou vyžadovat delší doby schnutí před aplikací nátěrového systému.

APLIKAČNÍ PODMÍNKY

Teplota vzduchu, podkladu a materiálu mezi 5 a 35 ° C.

POZNÁMKA

Při použití na pozinkované oceli, zinku, hliníku nebo eloxovaného hliníku povrch důkladně opláchněte..

BEZPEČNOSTNÍ DATA

pH: 12
VOC produktu: 92 g/l
Bezpečnostní poznámka: Viz bezpečnostní list a bezpečnostní informace vytisknuté na obalu.

SKLADOVATELNOST

2 roky od data výroby v neotevřených nádobách, pokud jsou skladovány na suchých, dobře větraných místech, mimo přímé sluneční záření, při teplotách mezi 5° a 35°C.

Datum vytvoření: 05/04/2018

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozďanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov

info@clubmarkbarvy.cz

www.clubmarkbarvy.cz

ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu