

**TAPETENFARBEN**  
**Před použitím si přečtěte etiketu!**

Tyto technické poznámky slouží pouze pro vaši informaci a odrážejí náš výzkum a zkušenosti. Můžeme je změnit bez předchozího upozornění, aby odrážely nejnovější stav techniky. Vzhledem k mnoha vlivům při aplikaci a zpracování nelze poskytnout žádnou záruku. V případě pochybností se obraťte na naše oddělení aplikační techniky.

**Výhody produktu:**

Přípravek dodává hedvábný lesk a činí tapety a emulzní barvy omyvatelnými a odpuzujícími nečistoty.

**Světlostálost:** velmi dobrá

**Odolnost proti povětrnostním vlivům:** vhodné pouze pro vnitřní použití

**Odstíny/úrovně lesku:** bezbarvý/hedvábně lesklý

**Oblasti použití:**

Vhodný pro silně zatěžované povrchy, jako jsou schodiště, chodby, kuchyně, toalety atd.

**Tipy pro zpracování:**

Nenanášejte pod +8 °C (platí pro podklad a okolní vzduch)! Před použitím zkontrolujte kompatibilitu s podkladem nanesením zkušebního nátěru. Podklad musí být čistý, suchý, bez oleje a mastnoty a musí být nosný. Odstraňte nedržící a odlupující se nátěry. Výrobek lze nanášet štětcem nebo válečkem. Je připraven k použití, a proto jej lze aplikovat neředěný.

**Struktura barvy:**

Po nanesení znovu přímo přejeďte válečkem z jehněčí kůže nebo pěnovým válečkem, abyste dosáhli rovnoměrné vrstvy.

**Výnos:**

500 ml vystačí na cca 6 m<sup>2</sup> jedné vrstvy v závislosti na stavu / savosti podkladu. Přesné hodnoty spotřeby určete nanesením zkušebního nátěru na objekt.

Ředidlo: připraveno k použití

**Nástroje:** štětec, váleček

**Čištění náradí:** ihned po použití vodou a mýdlem.

**Doba schnutí:** (při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti 65 %)

Plně vysušené: přibližně po 48 hodinách

Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu sušení.

**Složení:**

Plastová disperze, plnidla, voda, aditiva, konzervační látka 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, pyrrithion zinku

**Hodnota VOC:** Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kat. A/a): 30 g/l (2010) Tento výrobek obsahuje max. 5 g/l VOC.

**WGK:** 1

**Kód GISBAU:** BSW20

**Obecné poznámky:**

Po použití nádobu pevně uzavřete a skladujte na chladném, ale nezamrzajícím místě. Otevřené nádoby co nejdříve spotřebujte. Recyklujte pouze prázdné nádoby. Vysušené zbytky materiálu lze likvidovat jako domovní odpad. Zbytky tekutých materiálů je třeba odevzdat na sběrném místě starých barev/laků. Zajistěte nádobu proti převrnutí a úniku během přepravy. Informace o nebezpečnosti a bezpečnostních opatřeních naleznete v bezpečnostním listu, obraťte se na svého prodejce.