

TAPETENGRUNDING

Ideální příprava podkladu pro následné tapetování zakrývá, zpevňuje a reguluje

Před použitím si přečtěte etiketu!

Tyto technické poznámky slouží pouze pro vaši informaci a odrážejí náš výzkum a zkušenosti. Můžeme je změnit bez předchozího upozornění, aby odrážely nejnovější stav techniky. Vzhledem k mnoha vlivům při aplikaci a zpracování nelze poskytnout žádnou záruku. V případě pochybností se obraťte na naše oddělení aplikační techniky.

Výhody produktu: Tento výrobek je lehce granulovaný a zajišťuje optimální přilnavost tapet. Je vysoce krycí, vyrovnává rozdíly v barevném odstínu podkladu, zpevňuje a reguluje savost podkladu. Kromě toho je prodyšný, dobře vyplňuje a vyhlazuje, snadno se nanáší a ředí vodou.	Výnos: Přibližně 6 - 7 m ² /litr v jedné vrstvě, v závislosti na stavu / savosti podkladu.
Odolnost proti povětrnostním vlivům: Nevhodné pro venkovní použití	Ředidlo: voda
Kompatibilita: míchatelné se všemi plnými a tónovacími barvami.	Nástroj: Malířský váleček, štětec, štetka, vhodné stříkací zařízení (viz specifikace výrobce zařízení).
Odstíny/úrovně lesku: bílá/matná	Čištění nářadí: ihned po použití mýdlem a vodou
Rozsah: Tento výrobek je matný, k použití připravený ideální přípravek pro přípravu podkladu před tapetováním netkaných tapet, průsvitných tapet a dalších vysoce kvalitních obkladů stěn (papírové, strukturované, textilní tapety, barevné skleněné dekorační tkaniny, přírodní materiály), který vytvoří stejnobarevný, drsný, neklouzavý podklad. Uspodňuje tapetování je vhodný pro všechny vnitřní omítky, sádrové (lepenkové) a sádrovláknité desky, beton i neporušené staré disperzní nátěry.	Doba schnutí: (při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti 65 %) přelakovatelný: lze přelepit tapetou přibližně po 6-8 hodinách. Záleží také na teplotě objektu, absorpční schopnosti podkladu a tloušťce vrstvy. Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu sušení.
Tipy pro zpracování: Neaplikujte pod +8 °C (teplota vzduchu, předmětu, materiálu). Pro kvalitní a dlouhotrvající nátěr je nezbytná správná předběžná úprava podkladu. Podklad musí být pevný, čistý, suchý, rovný, nosný, savý a přilnavý. Nové omítky nechte schnout nejméně 4 týdny. Úplně odstraňte staré nátěry, které jsou neporušené/nehodné, a vyplňte poškozená místa. Důkladně smyjte lepidlo/vápenné barvy a křídové barvy. Podklady s faktory způsobujícími změnu barvy (např. saze, znečištění nikotinem) je třeba vhodnými opatřeními odstranit. Před použitím vždy důkladně promíchejte.	Složení: Jemnočásticová akrylátová kopolymerní disperze, bílý pigment, plnidla, jemná granulace, voda, aditiva, konzervační látka Obsahuje biocidní přípravek CIT/MIT (3:1) pro udržení skladovací stability. Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; reakční hmotnost 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1). Může způsobit alergické reakce.
Struktura barvy: <ul style="list-style-type: none">- Připravte si odpovídajícím způsobem podklad- Zpracování mokré na mokré na jeden zátah v křížových chodbách	Obsah VOC: Limitní hodnota EU pro tento výrobek Kat. A/g (Wb): 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 30 g/l těkavých organických látek. WGK: 1 Kód GISBAU: BSW20 Obecné poznámky: Rada pro alergiky na isothiazolinon: +49 (0) 4124- 606-188. Skladujte na chladném, ale nezamrzajícím místě. Otevřené nádoby co nejdříve spotřebujte. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vod nebo půdy. Během používání barvy nejzte, nepijte a nekuřte. Obvyklá ochranná opatření je třeba dodržovat i při aplikaci nátěrů s nízkým obsahem škodlivin. Zajistěte dostatečné větrání během aplikace a po jejím skončení a při schnutí. Při zasažení očí nebo kůže okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nevdechujte mlhu z rozprašovače. Pro stříkací práce použijte kombinovaný filtr A2/P2 a pro brusné práce prachový filtr P2. Recyklujte pouze prázdné nádoby. Zbytky tekutých materiálů odevzdejte na sběrném místě použitých barev. Zajistěte nádobu proti převrnutí a úniku během přepravy. Informace o nebezpečnosti a bezpečnostních opatřeních naleznete v bezpečnostním listu, obraťte se na svého prodejce.