

HOLZLASUR - vodou-ředitelná lazura

pro ekologické vnitřní i venkovní použití
zdůrazňuje motiv dřeva
UV stabilní, odolný vůči světlu a povětrnostním vlivům
nízký zápach, regulující vlhkost



Před použitím si přečtěte etiketu!

Uvedená technická data jsou pouze informativní a vychází z našeho výzkumu a zkušeností. Můžeme je aktualizovat tak, aby odrážela nejnovější stav věci. Vzhledem k různým vlivům při používání a zpracování produktu, nelze poskytovat universální záruku. V případě pochybností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Výhody produktu:

Ekologická dekorativní povrchová úprava dřeva a dlouhodobá ochrana odolná vůči UV záření. Barva obsahuje vodoodpudivé složky a poskytuje vyšší odolnost proti povětrnostním vlivům. Vysoká intenzita barev. Reguluje vlhkost, nedochází k praskání a odlupování laku. Průsvitné barevné pigmenty podtrhují přirozený vzhled dřeva.

Stálost na světle: dobrá, absorbuje UV záření

Odolnost vůči povětrnostním vlivům: dobrá, vodoodpudivá

Kompatibilita: všechny barvy lze vzájemně kombinovat

Barvy/stupně lesku: na vyžádání

Oblasti použití:

Vhodné pro všechny druhy dřeva, pro lakování např. obkladů, dřevěných stropů, dveří..., - lze použít i na vnější strany dveří. Ve vnitřním prostředí výhoda nízkého zápachu při i po aplikaci barvy.

Tipy na zpracování:

Bezbarvá varianta sama o sobě nenabízí UV ochranu a je určena především pro domíchávání a zesvětlování tmavých odstínů. Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty a stabilní. Staré lazurovací nátěry a povětrnostně opotřebované šedé dřevo je nutno dobře obrousit. Úplně odstraňte původní nátěry. Vlhkost dřeva by neměla překročit 15%. Nezpracovávat při teplotách pod +8°C a při vysokých teplotách. Při zpracování více nádob se ujistěte, že šarže jsou stejné. Před použitím dobře promíchejte a nanášejte rovnoměrně v tenké vrstvě po směru vláken dřeva.

- Připravte podkladovou plochu
- Surové dřevo v exteriéru předem ošetřete ochranným základním nátěrem na dřevo, abyste jej chránili před zmodráním.
- Naneste 2-3 neředěné vrstvy tohoto produktu, ale měla by být aplikována pouze jedna vrstva denně.

Vydatnost:

cca 11 - 13 m²/litr. jedním nátěrem, v závislosti na stavu / savosti podkladu

Ředění:

Připraveno k použití, v případě potřeby zředěte vodou

Nástroj: štětec

Čištění nářadí:

ihned po použití vodou a mýdlem

Doba schnutí: (při +20°C, 65% relativní vlhkosti)

odolný proti prachu:	po cca 2 - 3 hodinách
přepřacovatelný:	po cca 6 - 8 hodinách
vysušeno	po cca 24 hodinách

Nižší teploty a vyšší vlhkost prodlužují dobu schnutí.

Složení:

Čistá akrylátová disperze, průsvitné pigmenty absorbující UV záření, voda, přísady, glykoly, konzervační látky.

Obsahuje biocidní přípravek CIT/MIT (3:1) pro zachování stability při skladování.

Obsah VOC:

Limitní hodnota EU pro tento produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 40 g/l VOC.

WGK: 1

Kód GISBAU: BSW 20

Bezpečnostní instrukce:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Držte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je.

Doplňkové charakteristiky nebezpečí

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; Reakční hmota 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1). Může způsobit alergické reakce. Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání. Nebezpečí! Při stříkání se mohou tvořit nebezpečné dýchací kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu.

Obecné informace:

Rady pro alergiky na isothiazolinony na tel.č.: 04124-606-188. Nevdechujte sprej a mlhu. Pro stříkací práce použijte Kombiliter A2/P2, pro broušení použijte prachový filtr P2. Při používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. Během a po zpracování a sušení zajistěte důkladné větrání. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Obvyklá ochranná opatření je třeba dodržovat i při zpracování nízkoemisních nátěrových hmot. Při přepravě zajistěte nádobu proti převrácení a vytečení. Skladujte na chladném, ale nemrznoucím místě. Nádobu pouze vyprázdněte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako domovní odpad. Tekuté zbytky materiálu je možné odevzdat ve sběrně starých nátěrů. Další informace o nebezpečí a bezpečnostních opatřeních naleznete v bezpečnostním listu, kontaktujte prosím svého prodejce.