

TEAK - P F L E G E Ö L - olej pro péči o teakové dřevo

pro venkovní použití
chrání před šedivěním a prodlužuje životnost dřeva
přirozená a účinná ochrana dřeva

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu!

Uvedená technická data jsou pouze informativní a vychází z našeho výzkumu a zkušeností. Můžeme je aktualizovat tak, aby odrážela nejnovější stav věcí. Vzhledem k různým vlivům při používání a zpracování produktu, nelze poskytovat univerzální záruku. V případě pochybností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Výhody produktu:

Snadno použitelný ošetřující přípravek pro ochranu a konzervaci nového i starého tvrdého venkovního zahradního nábytku. Minimální zápach. Zdůrazňuje přirozený vzhled a kresbu dřeva. Chrání před šednutím, pečuje o dřevo, je odolný vůči povětrnostním vlivům a reguluje vlhkost.

Světlostálost:

velmi dobrý

Odolnost vůči povětrnostním vlivům:

dobrá

Kompatibilita:

Všechny odstíny lze mezi sebou míchat. Nemíchejte s jinými produkty.

Barvy/stupně lesku: na vyžádání

Rozsah použití:

Pro ochranu a konzervaci neošetřeného nového i starého zahradního nábytku z tvrdého dřeva, jako jsou stoly, židle a lavice, které nejsou lakované.

Aplikace:

Podklad musí být čistý, suchý (max. 15% vlhkosti dřeva), hladký, zbavený mastnoty a vosku, savý a přilnavý. Staré nátěry, zašedlé/zvětralé dřevo, mech a řasy zcela odstraňte/odbruste. Po očištění nátěrem na dřevo ponechte alespoň 2 dny schnout.

Pro kontrolu barevného odstínu a kompatibility s podkladem by měly být použity zkušební nátěry. Barevný efekt je dán barvou dřeva. Teplota zpracování: min. +8°C / max. +25°C. Před použitím, také během zpracování a po přestávce v práci dobře promíchejte.

Tipy na zpracování:

Neředěný přípravek zapracujte do dřeva dvakrát rovnoměrně a tence ve směru vláken dřeva, mokré do mokrého, v intervalech 4-5 minut pomocí plochého štětce nebo měkkého hadříku, který nepouští vlákna. Pro zvláště suché nebo porézní dřevo 3x. Před dalšími nátěry dodržujte mezidoby schnutí a lehce přebírujte. Vyhněte se stojaté vodě. Po posledním nátěru je nutné po cca 30-60 minutách odstranit přebytečný materiál čistým suchým hadříkem/štětcem, jinak může povrch zůstat lepivý. Osvěžení dřeva a ošetření by mělo být prováděno minimálně jednou ročně v závislosti na vzhledu a stavu dřeva.

Poznámka:

Nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vody. Namočené textilie (např. hadříky, čisticí hadry, pracovní oděvy) mohou mít sklon k samovznícení.

Vydatnost:

cca 9 - 10 m²/litr. jedním nátěrem, v závislosti na stavu / savosti podkladu / tloušťce vrstvy

Ředění:

neředí se

Nářadí:

měkký hadřík, který nepouští vlákna; plochý štětec

Čištění nářadí:

ihned po použití univerzálním ředidlem, čističem štětců

Doba schnutí: (při +20°C, 65% relativní vlhkosti)

odolný proti prachu/doteku: po cca 6 hodinách
přepřacovatelný: po cca 24 hodinách

Schnutí se může lišit v závislosti na druhu dřeva.

Nižší teploty a vyšší vlhkost prodlužují dobu schnutí.

Složení:

Alkydová pryskyřice, oleje, oxidy železa, oxid křemičitý, alifatická rozpouštědla, aditiva rozpouštědla, aditiva

Obsah VOC:

Výrobek nepodléhá směrnici VOC Deco.

WGK: 1

Kód GISBAU: HSL 10

Obecné informace:

Skladujte na chladném, ale nemrznoucím místě. Nádoby pouze vyprázdněte k recyklaci. Tekuté zbytky materiálu likvidujte ve sběrně starých nátěrů. Při přepravě zajistěte nádobu proti převrácení a vytečení. Informace o nebezpečí a bezpečnostních opatřeních naleznete v bezpečnostním listu, kontaktujte prosím svého prodejce