

TERRASSEN-ÖL - Terasový olej

pro všechna tvrdá i měkká dřeva
odolný vůči světlu a povětrnostním vlivům
životnost dřeva je výrazně prodloužena
vysoká UV ochrana
i pro venkovní použití

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu!

Uvedená technická data jsou pouze informativní a vychází z našeho výzkumu a zkušeností. Můžeme je aktualizovat tak, aby odrážela nejnovější stav věci. Vzhledem k různým vlivům při používání a zpracování produktu, nelze poskytovat universální záruku. V případě pochybností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Popis:

Bez zápachu, snadná aplikace, vysoce účinná dlouhodobá ochrana pro všechny původní a tropické druhy dřeva v exteriéru. Výrobek zdůrazňuje přirozenou barvu a vzhled dřeva, chrání a konzervuje dřevo, je odolný vůči světlu a povětrnostním vlivům a UV stabilní.

Světlostálost:

velmi dobrý (kromě bezbarvého typu)

Odolnost vůči povětrnostním vlivům:

dobrá

Kompatibilita:

Všechny odstíny lze mezi sebou míchat.
Nemíchejte s jinými produkty.

Účel použití:

K ochraně a konzervaci dřevěných terasových prken různých typů, např. modřín, Douglaska, smrk, teak, Bangkirai, Massaranduba aj.

Příprava:

Podklad musí být čistý, suchý (max. 15% vlhkosti dřeva), hladký, zbavený mastnoty a vosku, savý a přilnavý. Staré nátěry, zašedlé/zvětralé dřevo, mech a řasy zcela odstraňte/odbruste. Po očištění nátěrem na dřevo ponechte alespoň 2 dny schnout. Tlakově impregnované dřevo potřebuje před prvním ošetřením venku alespoň 2 - 3 měsíce odvětrat. Poté dobře očistěte např. vysokotlakým čističem a necháme alespoň 3 - 4 dny zaschnout. Tmavé importované dřeviny potřebují před prvním ošetřením dobu odvětrání minimálně 4 - 8 týdnů. Nepoužívejte ředidlo nechte důkladně zaschnout!!

Dřevo bohaté na pryskyřici očistěte univerzálním ředidlem. Poté nechte dobře zaschnout.

Pro kontrolu barevného odstínu a kompatibility s podkladem by měly být použity zkušební nátěry. Barevný efekt je dán barvou dřeva. Teplota zpracování: min. +8°C / max. +25°C. Před použitím, také během zpracování a po přestávce v práci dobře promíchejte.

Zpracovávání:

Neředěný přípravek zapracujte do dřeva dvakrát, rovnoměrně a tence ve směru vláken dřeva, mokré do mokrého v intervalech 15 - 30 minut pomocí plochého štětce nebo měkkého hadříku nepouštějícího vlákna. Pro zvláště suché nebo porézní dřevo 3x. Před dalšími nátěry dodržujte mezidoby schnutí a lehce přebruste. Vyhněte se stojaté vodě. Po posledním nátěru je nutné po cca 30 - 60 minutách odstranit přebytečný materiál čistým suchým hadříkem/štětce, jinak může povrch zůstat lepivý. Pravidelně kontrolujte dřevěné povrchy, zda nejsou poškozené. Osvěžení a případné opravy ploch by měly být prováděno alespoň jednou ročně v závislosti na vzhledu.

Poznámka:

Nepoužívejte v bezprostřední blízkosti zdrojů vody. Namočené textilie (např. hadříky, čisticí hadry, pracovní oděvy) mohou mít sklon k samovznícení.

Vydatnost:

cca 9 - 10 m²/litr. jedním nátěrem, v závislosti na stavu / savosti podkladu.

Ředidlo: použijte neředěné

Nářadí: měkký hadřík, který nepouští vlákna; plochý štětec

Čištění nářadí:

ihned po použití ředidlem nebo benzinem. Zaschlý olej lze odstranit pouze odstraňovačem nátěrů.

Doba schnutí: (při 20°C a 65% relativní vlhkosti)

Doba schnutí je 24 - 48 hodin.

Sušení se může lišit v závislosti na druhu dřeva. Terasy z tvrdého dováženého dřeva je třeba před použitím nechat důkladně vyschnout.

Nižší teploty a vyšší vlhkost prodlužují dobu schnutí.

Složení:

Alkydová pryskyřice, oleje, oxidy železa, oxid křemičitý, alifatická rozpouštědla, přísady

Obsah VOC:

Výrobek nepodléhá směrnici o limitech VOC.

WGK: 1

Kód GISBAU: HSL17

Nebezpečí a bezpečnostní pokyny:

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání u vašeho prodejce.

Barvy/úrovně lesku:

podle aktuálního seznamu barev